



2024



INDEX

OFF-ROAD

| | |
|----------------|----|
| BAJA 50 | 3 |
| BAJA RR 50 | 6 |
| BAJA 125 4T | 8 |
| BAJA RR 125 4T | 11 |

ON-ROAD

| | |
|--------------------|----|
| SKATE 50 | 14 |
| DERAPAGE 50 | 16 |
| DERAPAGE RR 50 | 21 |
| DERAPAGE 125 4T | 23 |
| DERAPAGE RR 125 4T | 26 |

SRAMBLER

| | |
|------------|----|
| X-RUDE 125 | 29 |
|------------|----|

BAJA 50

OFF-ROAD

Black - Red



BAJA 50

OFF-ROAD

White - Red



BAJA 50

Motor

| | |
|----------|--|
| Typ | Minarelli Einzylinder, 2 Takt, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum | 49,7 cm³ |
| Vergaser | Dell'Orto PHBN 16 |
| Starter | Kickstarter |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung in Ölbad |
| Antrieb | Kette |

Fahrwerk

| | |
|---------------------|---|
| Rahmen | Stahlrahmen 6.0, Doppelschleifenrahmen mit abnehmbarem Heckteil |
| Vorderradaufhängung | Hydraulische USD-Gabel Ø 41 mm |
| Hinterradaufhängung | Hydraulisches Monofederbein |
| Bremse vorne | Wave-Scheibe Ø 260 mm mit Zweikolben-Bremssattel |
| Bremse hinten | Wave-Scheibe Ø 220 mm mit Bremssattel schwimmend gelagert |
| Vorderrad | 80/90-21" |
| Hinterrad | 110/80-18" |

Abmessungen

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Radstand | 1.450 mm |
| Sitzhöhe | 930 mm |
| Fußrastenhöhe | 390 mm |
| Kraftstofftankinhalt | 9,5 Liter, Verbrauch 2,4 Liter/100 km |
| Reserve | 0,75 Liter |
| Gewicht fahrbereit | 97,0 kg |
| CO ₂ Emissionen | 59 g/km |



BAJA RR 50

OFF-ROAD

Red - White



BAJA RR 50

Motor

| | |
|----------|--|
| Typ | Minarelli Einzylinder, 2 Takt, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum | 49,7 cm³ |
| Vergaser | Dell'Orto PHBN 16 |
| Starter | Kickstarter |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung in Ölbad |
| Antrieb | Kette |

Fahrwerk

| | |
|---------------------|---|
| Rahmen | Stahlrahmen 6.0, Doppelschleifenrahmen mit abnehmbarem Heckteil |
| Vorderradaufhängung | Hydraulische USD-Gabel Ø 41 mm einstellbare Vorspannung und Zugstufe |
| Hinterradaufhängung | Hydraulisches Federbein, einstellbar mit externem Ausgleichsbehälter und HM-Link 2.0 |
| Bremse vorne | Wave-Scheibe Ø 260 mm mit Zweikolben-Bremssattel mit überdimensionierter Alu Bremspumpe |
| Bremse hinten | Wave-Scheibe Ø 220 mm mit überdim. Aluminium-Bremssattel schwimmend gelagert |
| Vorderrad | 80/90-21" |
| Hinterrad | 110/80-18" |

Abmessungen

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Radstand | 1.450 mm |
| Sitzhöhe | 940 mm |
| Fußrastenhöhe | 380 mm |
| Kraftstofftankinhalt | 9,5 Liter, Verbrauch 2,4 Liter/100 km |
| Reserve | 0,75 Liter |
| Gewicht fahrbereit | 92,0 kg |
| CO ₂ Emissionen | 59 g/km |



BAJA 125 4T

OFF-ROAD

White - Red



BAJA 125 4T

OFF-ROAD

Black - Red



BAJA 125 4T

Motor

| | |
|----------|---|
| Typ | Minarelli Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, SOHC, 4 Ventile, variable Ventilsteuerung VVA |
| Hubraum | 124,7 cm ³ |
| Vergaser | Elektronisch |
| Starter | Elektrisch |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung in Ölbad |
| Antrieb | Kette |

Fahrwerk

| | |
|---------------------|---|
| Rahmen | Perimeter Stahl VENT 6.0, doppelte Halterung mit abnehmbarem Heckteil |
| Vorderradaufhängung | Hydraulische USD-Gabel Ø 41 mm - R16V, 260 mm |
| Hinterradaufhängung | Hydraulisches Monofederbein, einstellbare Vorspannung |
| Bremse vorne | Wave-Scheibe Ø 260 mm mit Zweikolben-Bremssattel |
| Bremse hinten | Wave-Scheibe Ø 220 mm mit Bremssattel schwimmend gelagert |
| Vorderrad | 90/90-21" |
| Hinterrad | 120/90-18" - 120/80-18" |

Abmessungen

| | |
|----------------------------|-----------|
| Radstand | 1.445 mm |
| Sitzhöhe | 940 mm |
| Fußrastenhöhe | 375 mm |
| Kraftstofftankinhalt | 9,5 Liter |
| Reserve | 1,5 Liter |
| Gewicht fahrbereit | 110,0 kg |
| CO ₂ Emissionen | 42 g/km |



BAJA RR 125 4T

OFF-ROAD

White - Red



BAJA RR 125 4T

OFF-ROAD

Black - Red



BAJA RR 125 4T

Motor

| | |
|----------|---|
| Typ | Minarelli Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, SOHC, 4 Ventile, variable Ventilsteuerung VVA |
| Hubraum | 124,7 cm³ |
| Vergaser | Elektronisch |
| Starter | Elektrisch |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung in Ölbad |
| Antrieb | Kette |

Fahrwerk

| | |
|---------------------|--|
| Rahmen | Perimeter Stahl VENT 6.0, doppelte Halterung mit abnehmbarem Heckteil |
| Vorderradaufhängung | USD-Hydraulikgabel mit Ø 41 mm Standrohren - R16V mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung, 260 mm |
| Hinterradaufhängung | Hydraulisches Monofederbein, einstellbar in Vorspannung und Zugstufe mit externem Ausgleichsbehälter und HM-Link 2.0- Gestänge |
| Bremse vorne | Wave-Scheibe Ø 260 mm mit 2-Kolben-Bremssattel schwimmend gelagert und BCA-Hauptzylinder |
| Bremse hinten | Wave-Scheibe Ø 220 mm mit überdim. Aluminium-Bremssattel schwimmend gelagert |
| Vorderrad | 90/90-21" |
| Hinterrad | 120/90-18" |

Abmessungen

| | |
|----------------------------|-----------|
| Radstand | 1.445 mm |
| Sitzhöhe | 940 mm |
| Fußrastenhöhe | 375 mm |
| Kraftstofftankinhalt | 9,5 Liter |
| Reserve | 1,5 Liter |
| Gewicht fahrbereit | 105,0 kg |
| CO ₂ Emissionen | 42 g/km |



SKATE 50

SKATE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

White - Red



SKATE 50

SKATE 50 LOWRIDE

Motor

| | |
|----------|--|
| Typ | Minarelli Einzylinder, 2 Takt, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum | 49,7 cm ³ |
| Vergaser | Dell'Orto PHBN 16 |
| Starter | Kickstarter |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung in Ölbad |
| Antrieb | Kette |

Fahrwerk

| | |
|---------------------|---|
| Rahmen | Stahlrahmen, Doppelschleifenrahmen mit abnehmbarem Heckteil |
| Vorderradaufhängung | Hydraulische Gabel Ø 37 mm |
| Hinterradaufhängung | Hydraulisches Monofederbein |
| Bremse vorne | Wave-Scheibe Ø 290 mm mit Zweikolben-Bremssattel |
| Bremse hinten | Wave-Scheibe Ø 220 mm mit Bremssattel schwimmend gelagert |
| Vorderrad | 100/80-17" |
| Hinterrad | 130/70-17" |

Abmessungen

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Radstand | 1.372 mm |
| Sitzhöhe | 875 mm (Lowride 847 mm) |
| Fußrastenhöhe | 308 mm |
| Kraftstofftankinhalt | 6 Liter |
| Reserve | 1,5 Liter |
| Gewicht fahrbereit | 89,5 kg |



DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

White - Red



DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

Black - Red



DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

Red - White



DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

ON-ROAD

White - Fluo



DERAPAGE 50

DERAPAGE 50 LOWRIDE

Motor

| | |
|----------|--|
| Typ | Minarelli Einzylinder, 2 Takt, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum | 49,7 cm³ |
| Vergaser | Dell'Orto PHBN 16 |
| Starter | Kickstarter |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung in Ölbad |
| Antrieb | Kette |

Fahrwerk

| | |
|---------------------|---|
| Rahmen | Stahlrahmen 6.0, Doppelschleifenrahmen mit abnehmbarem Heckteil |
| Vorderradaufhängung | Hydraulische USD-Gabel Ø 41 mm |
| Hinterradaufhängung | Hydraulisches Monofederbein |
| Bremse vorne | Wave-Scheibe Ø 290 mm mit Zweikolben-Bremssattel |
| Bremse hinten | Wave-Scheibe Ø 220 mm mit Bremssattel schwimmend gelagert |
| Vorderrad | 100/80-17" |
| Hinterrad | 130/70-17" |

Abmessungen

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Radstand | 1.450 mm |
| Sitzhöhe | 920 mm (Lowride 865 mm) |
| Fußrastenhöhe | 345 mm (Lowride 305 mm) |
| Kraftstofftankinhalt | 9,5 Liter, Verbrauch 2,4 Liter/100 km |
| Reserve | 0,75 Liter |
| Gewicht fahrbereit | 99,0 kg |
| CO ₂ Emissionen | 59 g/km |



DERAPAGE RR 50

ON-ROAD

Red - White



DERAPAGE RR 50

Motor

| | |
|----------|--|
| Typ | Minarelli Einzylinder, 2 Takt, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum | 49,7 cm³ |
| Vergaser | Dell'Orto PHBN 16 |
| Starter | Kickstarter |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung in Ölbad |
| Antrieb | Kette |

Fahrwerk

| | |
|---------------------|--|
| Rahmen | Stahlrahmen 6.0, Doppelschleifenrahmen mit abnehmbarem Heckteil |
| Vorderradaufhängung | Hydraulische USD-Gabel Ø 41 mm - einstellbare Vorspannung und Zugstufe |
| Hinterradaufhängung | Hydraulisches Federbein, einstellbar mit externem Ausgleichsbehälter und HM-Link 2.0 |
| Bremse vorne | Wave-Scheibe Ø 300 mm Zweikolben-Alu - Bremssattel schwimmend gelagert |
| Bremse hinten | Wave-Scheibe Ø 220 mm mit überdim. Aluminium-Bremssattel schwimmend gelagert |
| Vorderrad | 100/80-17" |
| Hinterrad | 130/70-17" |

Abmessungen

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Radstand | 1.445 mm |
| Sitzhöhe | 914 mm |
| Fußrastenhöhe | 360 mm |
| Kraftstofftankinhalt | 9,5 Liter, Verbrauch 2,4 Liter/100 km |
| Reserve | 0,75 Liter |
| Gewicht fahrbereit | 95,0 kg |
| CO ₂ Emissionen | 59 g/km |



DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

ON-ROAD

White - Red



DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

ON-ROAD

Black - Red



DERAPAGE 125 4T

DERAPAGE 125 4T LOWRIDE

Motor

| | |
|--------------|---|
| Typ | Minarelli Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, SOHC, 4 Ventile, variable Ventilsteuerung VVA |
| Hubraum | 124,7 cm ³ |
| Einspritzung | Elektronisch |
| Starter | Elektrisch |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung in Ölbad |
| Antrieb | Kette |

Fahrwerk

| | |
|---------------------|---|
| Rahmen | Stahlrahmen, Doppelschleifenrahmen mit abnehmbarem Heckteil |
| Vorderradaufhängung | Hydraulische USD-Gabel Ø 41 mm - R16V, 260 mm |
| Hinterradaufhängung | Hydraulisches Monofederbein, einstellbare Vorspannung |
| Bremse vorne | Wave-Scheibe Ø 290 mm mit Zweikolben-Bremssattel |
| Bremse hinten | Wave-Scheibe Ø 220 mm mit Bremssattel schwimmend gelagert |
| Vorderrad | 110/70-17" |
| Hinterrad | 140/70-17" |

Abmessungen

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Radstand | 1.445 mm |
| Sitzhöhe | 900 mm (840 mm Lowride Version) |
| Fußrastenhöhe | 315 mm (270 mm Lowride Version) |
| Kraftstofftankinhalt | 9,5 Liter |
| Reserve | 0,75 Liter |
| Gewicht fahrbereit | 111,0 kg |
| CO ₂ Emissionen | 42 g/km |



DERAPAGE RR 125 4T

ON-ROAD

White - Red



DERAPAGE RR 125 4T

ON-ROAD

Black - Red



DERAPAGE RR 125 4T

Motor

| | |
|----------|---|
| Typ | Minarelli Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, SOHC, 4 Ventile, variable Ventilsteuerung VVA |
| Hubraum | 124,7 cm³ |
| Vergaser | Elektronisch |
| Starter | Elektrisch |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung in Ölbad |
| Antrieb | Kette |

Fahrwerk

| | |
|---------------------|--|
| Rahmen | Perimeter Stahl VENT 6.0, doppelte Halterung mit abnehmbarem Heckteil |
| Vorderradaufhängung | USD-Hydraulikgabel mit Ø 41 mm Standrohren - R16V mit einstellbarer Vorspannung und Zugstufendämpfung, 260 mm |
| Hinterradaufhängung | Hydraulisches Monofederbein, einstellbar in Vorspannung und Zugstufe mit externem Ausgleichsbehälter und HM-Link 2.0- Gestänge |
| Bremse vorne | Wave-Scheibe Ø 300 mm mit 2-Kolben-Bremssattel schwimmend gelagert und BCA-Hauptzylinder |
| Bremse hinten | Wave-Scheibe Ø 220 mm mit überdim. Aluminium-Bremssattel schwimmend gelagert |
| Vorderrad | 110/70-17" |
| Hinterrad | 140/70-17" |

Abmessungen

| | |
|----------------------------|-----------|
| Radstand | 1.445 mm |
| Sitzhöhe | 900 mm |
| Fußrastenhöhe | 315 mm |
| Kraftstofftankinhalt | 9,5 Liter |
| Reserve | 1,5 Liter |
| Gewicht fahrbereit | 108,5 kg |
| CO ₂ Emissionen | 42 g/km |



X-RUDE 125

SCRAMBLER

White - Green



X-RUDE 125

Motor

| | |
|--------------|---|
| Typ | Minarelli Einzylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, SOHC, 4 Ventile, variable Ventilsteuerung VVA |
| Hubraum | 124,7 cm ³ |
| Einspritzung | Elektronisch |
| Starter | Elektrisch |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung in Ölbad |
| Antrieb | Kette |

Fahrwerk

| | |
|---------------------|--|
| Rahmen | Stahlrahmen, Doppelschleifenrahmen mit abnehmbarem Heckteil |
| Vorderradaufhängung | Hydraulische USD-Gabel Ø 41 mm - R16V, 260 mm |
| Hinterradaufhängung | Hydraulisches Monofederbein, einstellbare Vorspannung |
| Bremse vorne | Wave-Scheibe Ø 260 mm mit 2-Kolben-Bremssattel schwimmend gelagert |
| Bremse hinten | Wave-Scheibe Ø 220 mm mit Bremssattel schwimmend gelagert |
| Vorderrad | 110/80-19" - Michelin Anakee |
| Hinterrad | 130/80-17" - Michelin Anakee |

Abmessungen

| | |
|----------------------------|-----------|
| Radstand | 1.445 mm |
| Sitzhöhe | 890 mm |
| Fußrastenhöhe | 320 mm |
| Kraftstofftankinhalt | 9,5 Liter |
| Reserve | 1,5 Liter |
| Gewicht fahrbereit | 115,0 kg |
| CO ₂ Emissionen | 42 g/km |





   [ventmoto.it](https://www.ventmoto.it)

Die technischen und ästhetischen Merkmale der in diesem Katalog abgebildeten Modelle können sich ohne Vorankündigung ändern.